



Fräsparameter ebablock® 1350

$$vc = \frac{n \cdot \pi \cdot d}{1000} \quad [\text{m/min}]$$

$$fz = \frac{vf}{z \cdot n} \quad [\text{mm}]$$

$$n = \frac{vc \cdot 1000}{d \cdot \pi} \quad [1/\text{min}]$$

$$vf = n \cdot fz \cdot z \quad [\text{mm/min}]$$

Technische Daten	Bearbeitung 1	Bearbeitung 2	Bearbeitung 3	Bearbeitung 4	Bearbeitung 5	Bearbeitung 6	Bearbeitung 7
Strategie		Kopieren	Schruppen Taschen	Restmaterial Z - konstant	Schlichten Ebene - Bereiche	Schlichten Z - konstant	Gravieren
Fräsertyp	EMZ90 V22.042TH050 (1043249)	EBG T25.025AN190 (6121224)	Airline Schafffräser (1110912)	EBG V12.012AN120-C (6128023)	EBG V10.010AN120-C (6130578)	EBG R08.008AP100-C (9148824)	Airline Kugel (1121894)
Wendepatte	VCGT 220530-ALM (1069759)	WPR 25 AS (9120404)	-	WPB 12 CF 20 (6128107)	WPB 10 CF 10 (6129238)	WPR 08 DN (6131629)	-
Durchmesser [mm]	42	16	12	12	10	8	2
Zähnezahl	3	2	4	2	2	2	2
Radius [mm]	3	3	0	2	1	4	1
Schnittgeschwindigkeit vc [m/min]	500	500	340	500	408	327	100
Drehzahl n [1/min]	3789	9947	9000	13262	13000	13000	15900
Zahnvorschub fz [mm]	0,6	0,4	0,15	0,3	0,18	0,23	0,1
Vorschub vf [mm/min]	6820	7957	5304	7957	4774	5968	3180
Tiefenzustellung ap [mm]	5	2,5	10	2	0,5	0,2	0,3
Seitenzustellung ae [mm]	30	3	6	8	6	0,5	0
Laufzeit [min]	7	7	1	4	3,5	80	2
Staubentwicklung	low	low	low	none	none	none	none

Ermittlung der Fräsparameter

Bearbeitung eines 3-D Modells

